



AlluminioLegno

Sistemi battenti e scorrevoli per infissi in alluminio / legno
Aluminium/Wood Casement and Sliding Systems

Nathura in casa

La tua casa

Trasforma il tuo abitare: il calore del legno,
la bellezza di infissi che durano nel tempo,
ti offrono un comfort senza precedenti.


Your home.

Change your living space: the warmth of wood, the beauty of windows that will last, to offer you unbeatable comfort.



AlluminioLegno, l'espressione più naturale di ALsistem. Un'ampia gamma di sistemi da utilizzare per tutte le tipologie di finestre che potete desiderare.

Aluminium Wood, the most natural expression of our systems. An expansive range of solutions used for all window combinations required.



Ogni nostro sistema è testato all'interno di un laboratorio specializzato per assicurare ai clienti la massima qualità e la garanzia delle prestazioni.
Ogni sistema è frutto di ricerca tecnologica, test ambientali, prove empiriche volte alla valorizzazione dell'isolamento termico e acustico.

Our systems are tested in a specialized laboratory to achieve the highest quality standards and provide our customers with a genuine guarantee of performance. Each system is the result of technical research, environmental and empirical testing for the enhancement of thermal and acoustic insulation.

Tutte le nostre cornici sono in legno massello levigato.
Sono protette con vernici poliuretaniche.
Le essenze standard sono frassino e rovere, ma a richiesta è possibile ottenere svariate alternative.

All of our wood frames are polished solid wood. They are protected with a polyurethane varnish. The standard essences are ash and oak, but upon request alternatives are available.

AlluminioLegno battente e scorrevole

La gamma dei sistemi ALsistem ti offre
la possibilità di creare il design
e l'architettura che desideri.

ALUMINUM/WOOD casement | slide
With every system you can create the design and architecture that you want.

Sistemi: battenti Nathura - scorrevoli Slidewood160, Topslidewood214
Casement Nathura - slide/lift&slide Slidewood160, Topslidewood214

Nathura 82

Nathura 82.
Finestre 2 anta ribalta,
Legni linea retta a 90°.
Legno massello
frassino noce.

Nathura 82
2-leaf tilt-and-turn windows
90° Right-angle design
Solid wood, ash and walnut

La serie NATHURA è molto versatile. I prodotti sono idonei a ogni tipo di applicazione. Una soluzione ideale per chi vuole la tradizione del legno, abbinata alla tecnologia e alla bassissima manutenzione dell'alluminio. Nonostante il legno sia un materiale tradizionale, grazie alla varietà del design e delle linee estetiche disponibili, si presta all'applicazione in ogni contesto: dal più classico al più moderno.

Nathura series is very flexible. The products are suitable for every application. An ideal solution for those who want the tradition of wood, combined with the technology and the lack of aluminium maintenance. Although wood is a traditional material, thanks to variety of design and aesthetic available lines, it is suitable for application in any context: from classic to modern.

Nathura
sistema battente
AlluminioLegno ad alta
efficienza energetica.

*Nathura,
casement system.
Aluminium/wood - high
energy-efficiency*

alsistem.com





Le serie SLIDEWOOD e TOPSLIDEWOOD sono sistemi che offrono la possibilità di realizzare soluzioni scorrevole e alzante; ideale per grandi e grandissime specchiature. Offrono un'ampia gamma di finiture e soluzioni.

SLIDEWOOD and TOPSLIDEWOOD systems provide slide/lift-and-slide solutions; perfect for large and very large windows. These offer a wide range of different finishings and solutions.

Sistemi alluminio/legno scorrevole e alzante ad alta efficienza energetica.

*SLIDEWOOD/TOPSLIDEWOOD slide/lift-and-slide system.
Aluminium/wood - high energy-efficiency*

alsistem.com





Topslidewood 214

Topslidewood 214.
Porta finestra 2 ante alzanti.
Legni linea retta a 45°.
Frassino tinto bianco con
pori aperti, venatura grigia.

Topslidewood 214
2-sash lift-and-slide windows
Squared design 45°
White ash, open pore, grey
veining



**Dettagli che fanno la differenza.
Meccanismo anta ribalta che permette di areare i locali
mantenendo la sicurezza della chiusura.**

*Details that make the difference.
Tilt-and-turn mechanism that allows room ventilation while
maintaining closure security.*

Sistemi senza limiti

Accessori e sistemi di apertura
di alta qualità. Il meglio del mercato
per completare i prodotti più
innovativi del settore

*Opening systems. Limitless systems. High-quality accessories and opening systems.
The best in the market to complete the most innovative products in the field*

Sistema di apertura
Opening systems

**PERCHÉ SOSTITUIRE LE
VECCHIE FINESTRE CON INFISSI IN
ALLUMINIO-LEGNO**

1. Per rendere la casa più efficiente dal punto di vista del risparmio energetico, fondamentale per una corretta economia domestica.
2. Per rendere la casa più protetta dai rumori del traffico cittadino.
3. Per ridurre quasi a zero la manutenzione degli infissi conservando la tradizionalità del legno. Gli infissi in alluminio all'esterno non richiedono nessun intervento se non una semplice pulizia 2 o 3 volte l'anno.

**WHY REPLACE OLD WINDOWS WITH
ALUMINIUM-WOOD WINDOWS**

1. To make the house more efficient in terms of energy saving, necessary for every home.
2. To make the house more acoustically protected from city noise.
3. To reduce window-maintenance, preserving the traditional character of the wood. The aluminium frames do not require outside maintenance except for simple cleaning: two or three times a year.

Sistemi alluminio/legno
scorrevole e
alzante ad alta efficienza
energetica.

*Slide/lift-and-slide system.
Aluminium/wood - high energy-
efficiency*

alsistem.com



**Topslidewood 214
Nathura 82**

**Topslidewood 214. Porta finestra 2 ante alzanti.
Legni linea retta a 90°.
Rovere sbiancato**

**Nathura 82
Infisso fisso
Linea retta a 90°
Rovere sbiancato**

*Topslidewood 214
2-sash lift-and-slide
windows
90° Right-angle design
White oak*

*Nathura 82
Fixed windows
90° Right-angle design
White oak*



**Particolare giunzione 90°
legni linea retta**
*Design detail - 90° right-angled joint
Nathura 82 casement*



Cura dei particolari
Attention to detail

Tutti gli accessori sono in materiali trattati per resistere
alla corrosione e agli agenti atmosferici.
*All accessories are made with treated materials to resist
corrosion and weathering.*

Soglie che fanno la differenza

Discrete, funzionali e facili da installare.
Anche le grandi vetrate scivolano leggere
con un semplice tocco.

*Thresholds that make the difference.
Subtle, functional, and easy to install. Even large windows slide at a simple touch.*

Soglie
Thresholds



I sistemi Slidewood e Topslidewood offrono la possibilità di avere la soglia a filo pavimento, mantenendo inalterate le prestazioni termiche, acustiche e ermetiche.

Slidewood and Topslidewood systems allow having a flush floor-threshold, maintaining high thermal, acoustic, and hermetic performances.

Soglie per sistemi scorrevoli.

Thresholds for slide systems.

alsistem.com

SLIDEWOOD 160
soglia filo pavimento con
ante chiusura 90°
senza montante fisso.
(Il profilo in legno nella foto
è stato realizzato ad hoc)

3 vie.
legno retto anta
vetroinfilare, rovere.

Slidewood 160

*Slidewood 160
SLIDEWOOD 160
Flush floor threshold
90° Right-angled joint,
without fixed mullion.
(the wood profile in the
picture was made in situ)*

*3-rail bead-less type
white oak*



SOGLIA STANDARD / STANDARD SILL

Soglia tipica delle finestre a parapetto di altezza 50 mm.
Mantiene la cornice costante su tutto il perimetro dell'infisso,
anche nella vista esterna.


*Typical seal, height 50mm
It maintains the frame constant around the entire perimeter of the window, even on the outside.*



SOGLIA RIBASSATA / LOW THRESHOLD

Soglia che abbatte le barriere architettoniche rispettando
la misura di norma. Mantiene inalterati i valori di ermeticità
dell'infisso. Usata in genere nelle porte balcone di accesso a
spazi esterni.


*Threshold that removes architectural barriers while respecting
the normal measurements. Keeping the tightness of the frame
unchanged. This is typically used for balcony doors for outdoor
access.*



SOGLIA CALPESTABILE / FLOOR THRESHOLD

Tipicamente usata per portoncini. Ideale per
ambienti commerciali o pubblici.

*It is normally used with outside doors.
It is ideal for commercial and public use.*



SOGLIA STANDARD / STANDARD THRESHOLD

Soglia con altezza 25mm. a norma per l'abbattimento delle barriere architettoniche. binario in acciaio inox.

*Threshold height 25mm
Compliant with regulation standards to remove the architectural barriers.
Stainless steel rail.*

TOPSLIDEWOOD 214




SOGLIA CALPESTABILE / FLOOR THRESHOLD

Soglia ribassata altezza 15mm con binario in acciaio inox che funge anche da coprivate*.

Low threshold height 15mm with stainless steel rail that also work as screw-cover.*

TOPSLIDEWOOD 214




SOGLIA STANDARD / STANDARD THRESHOLD

Soglia con altezza 47mm. binario in acciaio inox. Ideale per la soluzione scorrevole a davanzale.

*Standard Threshold height 47mm.
Stainless steel rail.
Ideal for sliding sill solution.*

SLIDEWOOD 160



SOGLIA CALPESTABILE / FLOOR THRESHOLD

Soglia ribassata altezza 15mm con binario in acciaio inox che funge anche da coprivate*.

*Low threshold height 15mm with stainless steel rail that doubles as a screw cover.**

SLIDEWOOD 160



Sicurezza

Punti di chiusura anti effrazione. La forma a fungo garantisce una sicurezza maggiore di quelli tradizionali. Si possono avere fino a 12 punti di chiusura in una finestra, raggiungendo la classe 2 di anti effrazione.

Security

Locking anti-burglary point. The mushroom shape provides greater security than conventional locks. Up to 12 closing points per window are available, arriving at the level of Anti-burglary 2nd Class.

Performance e qualità

Tutti i sistemi ALsistem sono certificati da un ente notificato. Raggiungono valori di eccellenza per performance termiche e acustiche.

Performance and quality

All solutions are certified by a notified company. These achieve excellent thermal and acoustic performance.

Sicurezza
Security



PERCHÉ SOSTITUIRE LE VECCHIE FINESTRE CON INFISSI IN ALLUMINIO-LEGNO

4. Per aumentare la sicurezza della casa. Gli infissi in alluminio sono più sicuri e alcune serie possono offrire un grado di antieffrazione in classe 2
5. Per migliorare l'estetica della casa. Gli infissi in alluminio hanno un design che si adatta al gusto di ogni cliente e ad ogni stile architettonico, perché possono essere rifiniti in ogni colore possibile
6. Perché grazie agli incentivi ed al risparmio immediato sulle bollette, con il recupero fiscale in pochi anni si ammortizza l'investimento e poi si risparmia per sempre.

WHY REPLACE OLD WINDOWS WITH ALUMINIUM-WOOD WINDOWS

4. To increase house security.
Aluminium windows are safer and some series can offer Anti-burglary 2nd Class
5. To improve the design.
Aluminium windows design suits the tastes of each client and every architectural style, because it can be finished in every possible colour.
6. Because of the incentives, and the immediate cost-savings with tax-recovery, the investment will pay for itself within a few years, and then savings will last forever.



Sistemi alluminio/legno scorrevole e alzante ad alta efficienza energetica.

Aluminium/wood slide/lift-and-slide system in high energy efficiency

alsistem.com



Topslidewood 214
Nathura 82

Topslidewood 214.
Porta finestra 2 ante alzanti.
Legni linea retta a 90°.
Rovere laccato bianco.

Topslidewood 214
2-sash lift-and-slide window.
90° Right-angle design
White oak.



Sistema apertura

La finestra offre la possibilità di avere 3 posizioni di apertura:

- microventilazione
- anta ribalta
- anta a battente

Opening systems

Windows have three possible opening-positions

- Micro-ventilation
- Tilt-and-turn
- Casement

Ogni casa ha il suo sistema ideale

Scegli tra le soluzioni Nathura, Slidewood
e Topslidewood. L'alluminio legno
è la combinazione migliore per esaltare
il design e il comfort.

*Each home has its own perfect system
Choose between Nathura/Slidewood - Topslidewood solutions.
Aluminium/wood system is the best combination to improve design and comfort.*

Sistemi, nodi ed essenze
Systems, sections and wood



NATHURA 92

Serie con profili a taglio termico al top della gamma con eccellenti prestazioni ambientali, termiche e acustiche. Ideale per grandi specchiature.


- Serie battente alluminio-legno a taglio termico marcata CE
- Sezione telaio 92 mm
- Sezione anta 112 mm
- Sistema di tenuta giunto aperto o doppio battente a seconda delle soluzioni
- Sistema di isolamento termico con barrette da 38 mm
- Ferramenta a nastro certificata fino a 130 kg di portata
- Eccellente isolamento acustico - spazio vetro max. utilizzabile: 80.5mm

NATHURA 92


Top thermal-break aluminium wood series, with high environmental and thermal performance

- Alu-wood thermal-break casement CE marked
- Frame section 92mm
- Leaf section from 112mm
- Architectural show lateral section 97 mm
- Architectural show central section 152 mm
- Sealing system open-joint or double-swing depending on the solutions
- Thermal insulation system with 38mm double tubular bars
- Certified hardware up to 130 kg capacity
- High acoustic insulation

97



92



0° Isolamento termico | Thermal insulation

Uf 1.59 W/m²K

Ug 0.6 W/m²K

Uw 1.0 W/m²K

1 anta
1 anta

Uf 1.59 W/m²K

Ug 0.6 W/m²K

Uw 1.1 W/m²K

2 ante
2 ante

Valori ottenuti su una finestra 1230 x 1480 mm
Tutti i valori riportati sono certificati da ente notificato
All values are obtained on 1230x1480 testing-window.
They are certified by notified company



Permeabilità all'aria
Air-tight

Classe 4



Tenuta all'acqua
Water-tight

Classe E1500



Resistenza al vento
Resistance to wind load

Classe C5



NATHURA 82

Serie con profili a taglio termico dalle altissime prestazioni ambientali e termiche.

- Serie battente alluminio-legno a taglio termico marcata CE
- Sezione telaio 82 mm
- Sezione anta 102 mm
- Sistema di tenuta giunto aperto o doppio battente a seconda delle soluzioni
- Sistema di isolamento termico con barrette a doppio tubolare da 28mm
- Ferramenta a nastro certificata fino a 130 kg di portata
- Ottimo isolamento acustico - spazio vetro max. utilizzabile: 70.5mm


NATHURA 82

Thermal break aluminium wood series with excellent environmental, thermal and acoustic performance.


Ideal for large windows

- Alu-wood thermal break casement CE marked
- Frame section 82 mm
- Leaf section from 102 mm
- Architectural show lateral section 97 mm
- Architectural show central section 152 mm
- Sealing system open-joint or double-swing depending on the solutions
- Thermal-insulation system with bars 38mm
- Certified hardware up to 130 kg capacity
- High acoustic insulation

97



82



0° Isolamento termico | Thermal insulation

Uf 1.79 W/m²K

Ug 0.6 W/m²K

Uw 1.0 W/m²K

1 anta
1 anta

Uf 1.79 W/m²K

Ug 0.6 W/m²K

Uw 1.2 W/m²K

2 ante
2 ante

Valori ottenuti su una finestra 1230 x 1480 mm
Tutti i valori riportati sono certificati da ente notificato
All values are obtained on 1230x1480 testing-window.
They are certified by notified company



Permeabilità all'aria
Air-tight

Classe 4



Tenuta all'acqua
Water-tight

Classe E1500



Resistenza al vento
Resistance to wind load

Classe C5



NATHURA 70



Serie con profili a taglio termico con ottime prestazioni ambientali e termiche per ogni tipo di infisso.

- Serie battente alluminio-legno a taglio termico marcata CE
- Sezione telaio 70 mm
- Sezione anta 90 mm
- Sistema di tenuta giunto aperto o doppio battente a seconda delle soluzioni
- Sistema di isolamento termico con barrette tubolari da 16mm
- Ferramenta a nastro certificata fino a 130 kg di portata

NATHURA 70

Thermal break aluminium/wood series with excellent environmental, thermal and acoustic performance

- Alu-wood thermal break casement CE marked
- Frame section 70 mm
- Leaf section from 90 mm
- Architectural show lateral section 97 mm
- Architectural show central section 152mm
- Sealing system open-joint or double-swing depending on the solutions
- Thermal insulation system with 16mm tubular bars
- Certified hardware up to 130 kg capacity
- High acoustic insulation



Isolamento termico | Thermal insulation

Uf 2.20 W/m²K

Ug 0.6 W/m²K

Uw 1.1 W/m²K

psi 0,051

Uf 2.20 W/m²K

Ug 0.6 W/m²K

Uw 1.4 W/m²K

1 anta
1 anta

2 ante
2 ante

Valori ottenuti su una finestra 1230 x 1480 mm
Tutti i valori riportati sono certificati da ente notificato
All values are obtained on 1230x1480 testing-window.
They are certified by notified company



Permeabilità all'aria
Air-tight

Classe 4



Tenuta all'acqua
Water-tight

Classe E1500



Resistenza al vento
Resistance to wind load

Classe C5



NATHURA 59

Serie non isolata ma con prestazioni ambientali e termiche che soddisfano molte zone climatiche italiane.


- Sezione telaio 59 mm
- Sezione anta 79 mm
- Nodo laterale 97 mm
- Nodo centrale 152 mm
- Sistema di tenuta giunto aperto
- Ferramenta a nastro certificata fino a 130 kg di portata

NATHURA 59

Non-insulated system with environmental and thermal performance that satisfy many Italian climate zones.

- Frame section 59 mm
- Leaf section from 79 mm
- Node side window section 97 mm
- Node central window section 152 mm
- Open-joint sealing system
- Certified hardware up to 130 kg capacity

97



59



Permeabilità all'aria
Air-tight

Classe 4



Tenuta all'acqua
Water-tight

Classe E1200



Resistenza al vento
Resistance to wind load

Classe C5

Isolamento termico | Thermal insulation

Uf 3.07 W/m²K

Ug 0.9 W/m²K

Uw 1.6 W/m²K

1 anta
1 anta

Uf 3.07 W/m²K

Ug 0.9 W/m²K

Uw 1.8 W/m²K

2 ante
2 ante


Valori ottenuti su una finestra 1230 x 1480 mm
Tutti i valori riportati sono certificati da ente notificato
All values are obtained on 1230x1480 testing-window.
They are certified by notified company

Slidewood, Topslidewood
versione scorrevole e alzante.

Slidewood, Topslidewood
lift-and-slide systems



118



214

■ TOPSLIDEWOOD 214

Sistema a taglio termico per serramenti alzanti a scorrere di grandi e grandissime dimensioni e peso. Offre eccellenti prestazioni di isolamento termico, acustico e tenuta aria, acqua, vento.

- Sezione telaio 214 mm
- Sezione anta 99 mm
- Serie scorrevole/alzante alluminio-legno a taglio termico marcata CE
- Sistema di tenuta con guarnizioni in materiale espanso rivestito
- Sistema di isolamento termico con barrette complanari doppio tubolare da 28mm
- Ferramenta con portata 300 e 400 kg



Uf 2.66 W/m²K

Ug 0.6 W/m²K

Uw 1.6 W/m²K

psi 0,051

Valori ottenuti su una porta-finestra 2 ante 1480 x 2180 mm
Tutti i valori riportati sono certificati da ente notificato
All values are obtained on 1480 x 2180 mm testing-door-window.
They are certified by notified company



Permeabilità all'aria
Air-tight

Classe 4



Tenuta all'acqua
Water-tight

Classe E1500




Resistenza al vento
Windproof

Classe C4



116



160

■ SLIDEWOOD 160

Sistema a taglio termico scorrevole e alzante con elevate prestazioni termiche.

- Serie scorrevole e alzante alluminio-legno a taglio termico marcata CE
- Sezione telaio 160 mm
- Sezione anta 67 mm
- Sistema con spazzolino per versione scorrevole; con guarnizioni a palloncino in materiale espanso rivestito per alzante
- Sistema di isolamento termico con barrette complanari sulle ante e complanari-tubolari sui telai
- Ferramenta sia scorrevole che alzante con portata fino a 200 kg

■ SLIDEWOOD 160

Thermal break slide/lift-and-slide system with high thermal performance.

- Alu-wood slide-and-lift and slide series
- Frame section 160 mm
- Sash section 67 mm
- Architectural show lateral section 116 mm
- Architectural show central section 90 mm
- System with brushes for slide version, gaskets for lift-and-slide version
- Thermal insulation system with coplanar bars on sashes and coplanar/tubular on frames
- Slide-and-lift and slide hardware up to 20kg capacity



Uf 2.84 W/m²K

Ug 0.9 W/m²K

Uw 1.6 W/m²K

psi 0,051

Valori ottenuti su una porta-finestra 2 ante 1480 x 2180 mm
Tutti i valori riportati sono certificati da ente notificato
All values are obtained on 1480 x 2180 mm testing-door-window.
They are certified by notified company



Permeabilità all'aria
Air-tight

Classe 4



Tenuta all'acqua
Water-tight

Classe E1500



Resistenza al vento
Windproof

Classe C4

Linee estetiche
battenti-interno

Aesthetic Series
Inner casement



Linea curva - giunto a 45°
Curved design - 45° joint bead-less type



Linea retta - giunto a 90°
Right-angled design - 90° joint bead-less type



Linea retta - giunto a 45°
Squared design - 45° joint bead-less type



Linea retta - giunto a 90° con fermavetro
Squared design - 90° joint with glazing bead



Linea retta - giunto a 45° con fermavetro
Squared design - 45° joint with glazing bead



Linea curva - giunto a 45° con fermavetro
Curved design - 45° joint with glazing bead



Bombato
Curved



Retto
Squared



Raggiato
Rayed

Linee estetiche
battenti-esterno

Design
Casement-outdoor



Universalità

Compatibile con tutte le martelline presenti sul mercato.
Disponibili in varie forme, colori e materiali.

Universality


*Compatible with all handles on the market.
available in various shapes, colours, and materials.*

Tipologie, forme, design e desideri


Ogni finestra ha la sua forma,
il suo ambiente. ALsistem ha creato
sistemi versatili in grado di soddisfare ogni
esigenza costruttiva.

*Types, shapes, designs, and desires. Each window has its own form and its environment.
All our versatile systems are created to meet every construction need.*


Tipologie disponibili
Available types




fisso
fixed




finestra 1
anta ribalta
1-tilt and turn
leaf




finestra 2 ante
ribalta
2-tilt and turn
leaf




finestra 3 ante
3-leaf window




finestra abbinata 1 anta + 2 ante
matched window 1-leaf + 2-leaf




finestra 4 ante
4-leaf window




vasistas
transom window




finestra centinata
1 anta ribalta
bowed window
1-tilt and turn leaf




finestra trapezio 1
anta ribalta
1-leaf trapeze window




porta finestra
1 anta ribalta
balcony door
1-tilt and turn leaf




porta finestra
2 ante ribalta
balcony door
2-leaf tilt and turn




porta finestra 3 ante
3-leaf balcony door




bilico orizzontale
horizontal pivot window




scorrevole parallelo
+ apribile
tilt&slide + opening




scorrevole
parallelo + fisso
tilt&slide + fixed




finestra 7 ante scorrevoli a libro (4+3)
7 panel folding window (4+3)




finestra 6 ante scorrevoli a libro (5+1)
6 panel folding window (5+1)



finestra 6 ante scorrevoli a libro (3+3)
6 panel folding window (3+3)




finestra 5 ante scorrevoli a libro (5)
5 panel folding window (5)




finestra 5 ante scorrevoli a libro (4+1)
5 panel folding window (4+1)


Tipologie scorrevoli
Slide type




monovia
1 rail




2 vie - 2 ante
2 rail-2 sash




2 vie - 1 anta+fisso
2 rail-1 sash+fixed




2 vie - 2 ante+fisso
2 rail-2 sash+fixed




3 vie - 3 ante
3 rail-3 sash




3 vie - 2 ante+fisso
3 rail-2 sash+fixed




monovia
1 rail




2 vie - 2 ante
2 rail-2 sash




2 vie - 1 anta+fisso
2 rail-1 sash+fixed




2 vie - 2 ante+fisso
2 rail-2 sash+fixed




3 vie - 3 ante
3 rail-3 sash




3 vie - 2 ante+fisso
3 rail-2 sash+fixed




2 vie - 4 ante
2 rail-4 sash




2 vie - 2 ante+2 fissi
2 rail-2 sash+2 fixed




2 vie - 4 ante
2 rail-4 sash



2 vie - 2 ante+2 fissi
2 rail-2 sash+2 fixed



3 vie - 6 ante
3 rail-6 sash



3 vie - 6 ante
3 rail-6 sash



Finestre Nathura 70
1 anta ribalta + fisso.
Legni linea curva a 45°.
Legno massello
frassino noce.

Nathura 70
1-leaf tilt&turn + fixed
Curved design 45°
Solid wood, ash-walnut.

Nathura 70

Particolare legni-linea curva
battente Nathura 70
Design detail-curved joint
Nathura casement



ALsistem offre una gamma di essenze base in frassino o rovere, con la possibilità di essere tinte in tutte le tonalità richieste e con diverse finiture, per valorizzare la naturale bellezza del legno:

- laccato
- opaco
- lucido
- decapato
- a pori chiusi
- a pori aperti
- impiallacciato - radica, oro, argento

A wide range of ash and oak wood, finished in all requested tones, to enhance the natural beauty of the wood:

- lacquered
- matt
- polished
- pickled
- closed pore
- open pore
- veneer
- briar, gold, silver

La versatilità dell'alluminio ci consente di offrire finiture esterne anodizzate di ogni tipo:

- lucido
- satinato
- anodizzato colorato
- tipo acciaio

Per adattarsi ad ogni tipo di edificio. L'alluminio può essere verniciato in ogni tonalità e colore:

- RAL (finiture pastello)
- marezzati (finiture puntinate)

Per chi ha gusti particolari o per adattarsi allo stile architettonico esterno, l'alluminio può essere verniciato (sublimato) in varie soluzioni di design:

- effetto marmo
- effetto legno
- effetto rame
- effetto ruggine (corten)

Aluminium versatility provides anodized exterior finishes:

- polished
- satin
- coloured anodized
- type steel

Adapted to any building type. Aluminium can be painted in every shade and colour:

- RAL (pastel finishes)
- Speckled (dotted finishes)

For those who have particular tastes or to fit the architectural exterior style, aluminium can be painted (sublimated) in various design solutions:

- marble effect
- wood effect
- copper effect
- rust effect

Calabria

SiderTre S.r.l.
Via Carfellà, 14
88040 Settingiano - CZ
T.+39 0961 998281
calabria@alsistem.com

Campania, Basilicata

Meral S.p.a.
V. Scavate Case Rosse (Z.I.)
84131 Salerno - SA
T. +39 089 301155
campania@alsistem.com

Lazio

Aluroma S.r.l.
Via dell'Omo, 161
00155 Roma
T. +39 06 2283184
lazio@alsistem.com

Lombardia, Triveneto

Alca S.r.l.
Via Copernico, 2
25020 Poncarale - BS
T. +39 030 2681141
lombardia@alsistem.com

Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta

Fresia Alluminio S.p.a.
Via Venezia, 35
10088 Volpiano - TO
T. +39 011 2250211
piemonte@alsistem.com

Deposito Liguria:

Via Bertola, 11
17047 Vado Ligure - SV
T. +39 019.882783

Puglia

Sael S.r.l.
Via Mare, snc
72027 San Pietro Vernotico-BR
T. +39 0831 653598
puglia@alsistem.com

Sardegna

Marini S.p.a.
V.le Monastir, Km10.300
09028 Sestu - CA
T. +39 070 22331
sardegna@alsistem.com

Sicilia

Edilsider S.p.a.
Via B. Croce, 26
91011 Alcamo - TP
T. +39 0924 21588
sicilia@alsistem.com

Deposito Sicilia orientale:
Contrada Pirritino Pantano,
Zona Industriale ovest
Piano Tavola
95032 Belpasso - CT

Toscana

Ferroedilizia S.r.l.
Via Aurelia Nord, 233
58100 Grosseto - GR
T. +39 0564 456300
toscana@alsistem.com

alsistem.com

Emilia Romagna

ALsistem Emilia Romagna
Via Delle Querce, 15/21
60027 Osimo - AN
T. +39 071 7132362
emiliaromagna@alsistem.com

P.R.C, Hong kong, Taiwan, Macao

Alsistem HK
room711,7/f
Ninggu Commercial Building
no.7940 Humin road,
Minhang district
201102 Shanghai